



Außendurchmesser External diameter D	Innendurchmesser Internal diameter d	Gewicht Weight Kg / m	Mindestbiegeradius Minimum bending radius
6,0 mm	3,2 mm	0,103	35 mm
8,0 mm	3,7 mm	0,241	35 mm
9,0 mm	4,0 mm	0,285	40 mm
9,0 mm	5,0 mm	0,262	35 mm
10,0 mm	4,5 mm	0,367	45 mm
10,0 mm	5,0 mm	0,318	40 mm
11,0 mm	5,0 mm	0,408	50 mm
11,0 mm	5,6 mm	0,399	40 mm
11,0 mm	6,3 mm	0,360	35 mm
12,0 mm	6,5 mm	0,447	40 mm
12,5 mm	7,0 mm	0,492	40 mm
13,0 mm	7,0 mm	0,564	50 mm
15,0 mm	7,0 mm	0,813	65 mm
15,0 mm	8,0 mm	0,802	55 mm

Sonderabmessungen auf Anfrage | special editions on request

**Innenspirale:** Federstahl

**Außenspirale:** Messing, Aluminium oder Eisen

**Oberfläche:** eisen-roh, messing-roh, alu-roh, poliert und zaponiert, verchromt, lackiert, Stoffüberzug, Kunststoffüberzug, etc.

Fixlängen nach Wunsch mit oder ohne Anschlussstücke.  
 Jede Art von Gewindeanschlüssen, Zeichnungsteilen oder Verbindung mit Rohren möglich.

**Inner spiral:** spring steel

**Outer spiral:** brass, aluminium or iron

**Finish:** iron raw, brass raw, alu raw, polished and lacquered, chrome plated, laquered, textile coat, plastic coat etc.

Every length available with or without fittings.  
 Fittings and threads of any kind, also available with tube connections.